


Przepuszczalny dla wody
system ekologicznego
umacniania nawierzchni

ECORASTER® Bloxx



20 Lat
GWARANCJI

Dane Techniczne:

Wymiary:	330 x 330 x 50 mm
Grubość ścian:	do 0,5 mm
Wytrzymałość:	do 800 t/m ² (w zależności od wypełnienia)
Waga 1 m ² :	7,02 kg
Waga 1 szt.:	0,78 kg (bez bloczków betonowych)
Wysokość:	50 mm
Materiał:	LD-PE, recyklingowy
Wytrzymałość na ściskanie	do 20 t nacisku osi zgodnie z DIN 1072
Stabilność formy:	zakres temperatury -50°C do 90°C
Higroskopijność:	0.01%
Rozpuszczalność:	odporna na kwasy, zasady, alkhole, oleje i benzynę (sól drogową, amoniak, kwaśne deszcze)

Dostawa:

Opakowanie:	1 warstwa (=12 szt. odpowiada 1.33 m ²)
Ilość warstw na palecie:	43
m ² na palecie:	57,33 ²
Ilość szt. na palecie:	516
Wymiary palety:	105 cm x 135 cm x 229 cm
Waga palety:	412 kg (łącznie z paletą)

Certyfikaty:

TÜV:	nieograniczony okres użytkowania
DIN 1072:	obciążenia do 20 t na oś
DIN 1072:	budowa dróg i mostów
DIN 38412:	neutralny dla środowiska
DIN EN ISO 124:	wymagania dotyczące nawierzchni parkingowych



Zastosowanie:

- zbiorniki retencyjne
- dojazdy i wjazdy
- pobocza dróg
- przystanki autobusowe
- torowiska tramwajowe
- pasy startowe
- parkingi
- ronda
- wysepki na drogach
- strzelnice
- tarasy
- alejki w ogrodzie
- opaski wokół domu i drzew
- drogi ewakuacyjne
- centra logistyczne