

Przepuszczalny dla wody
system ekologicznego
umacniania nawierzchni

ECORASTER® E30



20 Lat
GWARANCJI

Dane Techniczne:

Wymiary:	330 x 330 x 30 mm
Grubość ścian:	do 4,4 mm
Wytrzymałość:	do 800 t/m ² (w zależności od wypełnienia)
Waga 1 m ² :	5,13 kg
Waga 1 szt.:	0,57 kg (bez bloczków betonowych)
Wysokość:	30 mm
Materiał:	LD-PE, recyklingowy
Wytrzymałość na ściskanie	do 20 t nacisku osi zgodnie z DIN 1072
Stabilność formy:	zakres temperatury -50°C do 90°C
Higroskopijność:	0.01%
Rozpuszczalność:	odporna na kwasy, zasady, alkohole, oleje i benzynę (sól drogową, amoniak, kwaśne deszcze)

Dostawa:

Opakowanie:	1 warstwa (=12 szt. odpowiada 1.33 m ²)
Ilość warstw na palecie:	71
m ² na palecie:	94,66 m ²
Ilość szt. na palecie:	852
Wymiary palety:	105 cm x 135 cm x 229 cm
Waga palety:	512 kg (łącznie z paletą)

Certyfikaty:

TÜV:	nieograniczony okres użytkowania
DIN 1072:	obciążenia do 20 t na oś
DIN 1072:	budowa dróg i mostów
DIN 38412:	neutralny dla środowiska
DIN EN ISO 124:	wymagania dotyczące nawierzchni parkingowych



Zastosowanie:

- ścieżki rowerowe
- ścieżki żwirowe
- małe powierzchnie magazynowe
- wiaty
- drewnie
- śmietniska
- płaskie silosy
- sadownictwo
- quick on top