


ECORASTER

KRATKA PODKŁADOWA

Przepuszczalny dla wody
system ekologicznego
umacniania nawierzchni

ECORASTER® E50



20 Lat
GWARANCJI

Dane Techniczne:

Wymiary:	330 x 330 x 50 mm
Grubość ścian:	do 5,0 mm
Wytrzymałość:	do 800 t/m ² (w zależności od wypełnienia)
Waga 1 m ² :	8,82 kg
Waga 1 szt.:	0,98 kg
Wysokość:	50 mm
Materiał:	LD-PE, recyklingowy
Wytrzymałość na ściskanie	do 20 t nacisku osi zgodnie z DIN 1072
Stabilność formy:	zakres temperatury -50°C do 90°C
Higroskopijność:	0.01%
Rozpuszczalność:	odporna na kwasy, zasady, alkohole, oleje i benzynę (sól drogową, amoniak, kwaśne deszcze)

Dostawa:

Opakowanie:	1 warstwa (=12 szt. odpowiada 1.33 m ²)
Ilość warstw na palecie:	43
m ² na palecie:	57,33 m ²
Ilość szt. na palecie:	516
Wymiary palety:	105 cm x 135 cm x 229 cm
Waga palety:	515 kg (łącznie z paletą)

Certyfikaty:

TÜV:	nieograniczony okres użytkowania
DIN 1072:	obciążenia do 20 t na oś
DIN 1072:	budowa dróg i mostów
DIN 38412:	neutralny dla środowiska
DIN EN ISO 124:	wymagania dotyczące nawierzchni parkingowych



Zastosowanie:

- parki
- nawierzchnie magazynowe
- nawierzchnie pod ekstremalne obciążenia
- drogi pożarowe
- parkingi dla TIR-ów
- parkingi o dużej frekwencji ruchu
- place manewrowe
- drogi edukacyjne
- dojazdy na budowę
- umacnianie skarp i zboczy
- ochrona przeciwoerozyjna
- lotniska i lądowiska
- tereny wiejskie i miejskie