

Przepuszczalny system
stabilizacji gruntu

ECORASTER TE30

Rekomendowany dla

ujeżdżalni zewnętrznych
ujeżdżalni krytych
lonżowników
padoków treningowych

Dane Techniczne:

Wymiary:	330 x 330 x 30 mm
Grubość ścian:	do 4.4 mm
Wytrzymałość:	do 800 t/m ² (w zależności od wypełnienia)
Waga 1 m ² :	5.31 kg
Waga 1 szt.:	0.59 kg
Wysokość:	30 mm
Materiał:	LD-PE, recyklingowy
Wytrzymałość na ściskanie	do 20 t nacisku osi zgodnie z DIN 1072
Stabilność formy:	zakres temperatury -50°C do 90°C
Higroskopijność:	0.01%
Rozpuszczalność:	odporna na kwasy, zasady, alkohole, oleje i benzynę (sól drogową, amoniak, kwaśne deszcze)

Dostawa:

Opakowanie:	1 warstwa (=12 szt. odpowiada 1.33 m ²)
Ilość warstw na palecie:	71
m ² na palecie:	≈94,67 m ²
Ilość szt. na palecie:	852
Wymiary palety:	105 x 135 x 229 cm
Waga palety:	ok. 512 kg (łącznie z paletą)

Certyfikaty:

Mocowanie	36 karbowanych złączy/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie	> 5 kN/lfm
DIN EN ISO 4892-2	Odporny na promieniowanie UV
DIN EN 60068-2-5	i warunki atmosferyczne
OECD 202:2004	neutralny dla środowiska
DIN EN 124:2011 (D400)	wysoka wytrzymałość



20 Lat
GWARANCJI



Zastosowanie:

- ujeżdżalnie i obiekty jeździeckie
- miejsca treningowe dla koni
- tereny magazynowania w gospodarstwach jeździeckich
- parkingi
- podjazdy
- ścieżki i ciągi piesze
- dziedzińce i podwórza
- tereny rekreacyjne
- tereny rolnicze
- tereny leśne
- drogi i ścieżki dla ciągników