

Przepuszczalny system
stabilizacji gruntu

ECORASTER® E40 XXL

Rekomendowany dla

padoków, ujeżdżalni
stref karmienia, boxów dla koni,
placy przed stajniami,
ścieżek dla koni, wejść na pastwiska

20 Lat
GWARANCIJ

Dane Techniczne:

Wymiary:	1330 x 1000 x 40 mm
Grubość ścian:	do 3.0 mm
Wytrzymałość:	do 800 t/m ² (w zależności od wypełnienia)
Waga 1 m ² :	4.08 kg
Waga 1 szt.:	6.35 kg
Wysokość:	40 mm
Materiał:	LD-PE, recyklingowy
Wytrzymałość na ściskanie	do 20 t nacisku osi zgodnie z DIN 1072
Stabilność formy:	zakres temperatury -50°C do 90°C
Higroskopijność:	0.01%
Rozpuszczalność:	odporna na kwasy, zasady, alkhole, oleje i benzynę (sól drogową, amoniak, kwaśne deszcze)

Dostawa:

Opakowanie:	1 warstwa (=12 szt. odpowiada 1.33 m ²)
Ilość warstw na palecie:	56
m ² na palecie:	≈74,67 m ²
Ilość szt. na palecie:	516
Wymiary palety:	105 x 135 x 246 cm
Waga palety:	ok. 365 kg (łącznie z paletą)

Certyfikaty:

Mocowanie	36 karbowanych złączy/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie	> 5 kN/lfm
DIN EN ISO 4892-2	Odporny na promieniowanie UV
DIN EN 60068-2-5	i warunki atmosferyczne
OECD 202:2004	neutralny dla środowiska
DIN EN 124:2011 (D400)	wysoka wytrzymałość



Zastosowanie:

- strzelnice
- nawierzchnie targowe
- nawierzchnie eventowe
- nawierzchnie tymczasowe
- wjazdy do garaży
- parkingi
- ścieżki
- ścieżki rowerowe
- parki
- tereny wiejskie / miejskie