

Przepuszczalny system
stabilizacji gruntu

ECORASTER TS50

Rekomendowany dla

Lonżowników
Padoków treningowych
Krytych oraz otwartych placów jeździeckich



20 Lat
GWARANCJI

Dane Techniczne:

Wymiary:	330 x 330 x 50 mm
Grubość ścian:	do 5.0 mm
Wytrzymałość:	do 800 t/m ² (w zależności od wypełnienia)
Waga 1 m ² :	6.66 kg
Waga 1 szt.:	0.74 kg
Wysokość:	50 mm
Materiał:	LD-PE, recyklingowy
Wytrzymałość na ściskanie	do 20 t nacisku osi zgodnie z DIN 1072
Stabilność formy:	zakres temperatury -50°C do 90°C
Higroskopijność:	0.01%
Rozpuszczalność:	odporna na kwasy, zasady, alkoole, oleje i benzynę (sól drogową, amoniak, kwaśne deszcze)

Dostawa:

Opakowanie:	1 warstwa (=12 szt. odpowiada 1.33 m ²)
Ilość warstw na palecie:	43
m ² na palecie:	≈57,33 m ²
Ilość szt. na palecie:	516
Wymiary palety:	105 x 135 x 229 cm
Waga palety:	ok. 392 kg (łącznie z paletą)

Certyfikaty:

Mocowanie	36 karbowanych złączy/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie	> 5 kN/lfm
DIN EN ISO 4892-2	Odporny na promieniowanie UV
DIN EN 60068-2-5	i warunki atmosferyczne
OECD 202:2004	neutralny dla środowiska
DIN EN 124:2011 (D400)	wysoka wytrzymałość



Zastosowanie:

- ujeżdżalnie
- areny do skoków przez przeszkody
- areny do jazdy westernowej
- kryte hale jeździeckie i treningowe
- lonżowniki
- padoki i wybiegi treningowe
- tereny turniejowe i eventowe